

Pulverbeschichtung veredelt und schützt die Oberflächen von Tor- und Zaunanlagen aus Aluminium oder Stahl. Dieser Schutz kann durch Pflege und Reinigung verstärkt und auf lange Sicht erhalten werden.

Einfache regelmäßige Reinigung

Die Häufigkeit einer so genannten Intervallreinigung hängt vom Standort des Objektes ab. Wenn die Oberflächen erhöhter Feuchtigkeit und aggressiver Stadt- oder Industriatmosphäre ausgesetzt sind, muss erfahrungsgemäß vermehrt gereinigt werden. Es empfiehlt sich, zweimal pro Jahr eine Reinigung mit Wasser unter Zusatz eines ph-neutralen Waschmittels vorzunehmen.

Für die Reinigung nur sauberes Wasser bis max. 25°C mit neutralen Putzmitteln unter Zuhilfenahme von weichen, nicht abrasiven Schwamm/Lappen/Tuch verwenden. Die Oberfläche sollte Handwärme nicht überschreiten; direkte Sonneneinstrahlung sowie starkes Reiben sollte vermieden werden. KEINE DAMPFSTRAHLER verwenden.

Es dürfen keinesfalls Lösemittel wie Alkohol, Benzin, Aceton, alkalihaltige Produkte als Putzmittel benutzt werden.

Unmittelbar nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, kaltem Wasser nachzuspülen.



Tips

Achten Sie darauf, dass Ihre Tor-/Zaunanlage nicht mit Salzen, sehr kalkhaltigem Wasser in Berührung kommt.

Vermeiden sie Beregnungsanlagen, wodurch Ihre Tor-/Zaunanlage permanent mit Wasser in Berührung kommt bzw. unterlassen Sie die Reinigung und das Waschen Ihrer Zaunanlage bei sehr starker Sonneneinstrahlung.

Achten Sie darauf, dass die noch in Folie verpackte Ware vor Wärmeeinstrahlung und Sonne zu schützen ist, da die Sonneneinstrahlung in Verbindung mit Wärme zur Beschädigung der Oberfläche führen kann.